

KSI, FIKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o gł. bok. do 1.5 m w gr. kat. III 13.54	m ³		
			m ³	13.540	
				RAZEM	13.540
20	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorzico law fundament betonowych 22.56	m ²		
			m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
21	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby 22.56	m ²		
			m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
22	KNR 4-01 0714-05	Rapówka 22.56	m ²		
			m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
23	KNR 2-02 0601-04	Smarowanie dysperbitem 22.56	m ²		
			m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
24	KNR-W 2-02 0606-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 22.56	m ²		
			m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
25	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych gł. boko. ci do 1.5 m kat. gr. I-II 13.54	m ³		
			m ³	13.540	
				RAZEM	13.540
26	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykon. r. cznie na cianach 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn. trznych - tynków gładkich bez gruntowania 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
29	NNRNKB 202 0838-03	(z. IV) Licowanie cian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 5.5	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
30	KNR 0-12 1120-03	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 0.5758	m ²		
			m ²	29.000	
				RAZEM	29.000

JERZY KOPZA
 upraw. w specjalności projektowania i budownictwa
 Konstrukcja i budownictwo
 Nr upraw. 11-0102/102/11
 Zawada Nr 17. 42-244 Mstów