



#### UWAGA

1. Od km 0 + 000,00 do km 0 + 046,00 obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm – wtopionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m<sup>3</sup>/mb).
2. Od strony jezdni ul. Starowiejskiej krawężnik betonowy najazdowy z zastosowaniem krawężnika skośnego - światło 4 cm .
3. Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem , a nawierzchnią wykonać betonem C12/15 na szer. ok. 10 – 15 cm ( głęb. 20 cm ) i betonem asfaltowym średnioziarnistym gr. 8 cm w dwóch warstwach .
4. Połączenie nawierzchni skropić asfaltem i zasypać drobnym kruszywem.
5. Skropienie między warstwami nawierzchni emulsją asfaltową szybko - rozpadową.
6. Krawędź projektowanej jezdni asfaltobetonowej należy posmarować asfaltem D – 70 w celu zabezpieczenia .
7. Pobocze utwardzone kruszywem kamiennym frakcji 4/31,5 mm gr. 15 cm na szer. 0,50 mb
8. Zjazd z kruszywa kamiennego o frakcji 4/31,5 mm gr. 15 cm .
9. Wierzch utwardzenia zaklinować i zamiatać tak , aby materiał nie był w stanie luźnym (dobrze zagęścić) .

**STAROSTWO POWIATOWE  
w CZĘSTOCHOWIE**

**FIRMA „TOM”**

Tomasz Banaśkiewicz  
ul. Focha 72/74 m.13, 42-200 Częstochowa  
tel. 034 365 22 02, 501 297 842  
NIP 573-166-15-98 IDS 150253006

**Firma „TOM” Częstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13**

<b>Inwestor :</b> URZĄD GMINY MSTÓW 42 – 244 MSTÓW UL. 16 – GO STYCZNIA 14			
<b>Nazwa obiektu budowlanego :</b> BUDOWA DROGI W ULICY JASKROWSKIEJ W JASKROWIE NA ODCINKU OD ASFALTOWEJ DROGI ŚRÓDPOLNEJ DO ULICY STAROWIEJSKIEJ na długości 442,0 mb			
<b>Przedmiot rysunku :</b> <b>PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>			<b>Skala :</b> 1:50 i 1:20
<b>Opracował :</b>	Tomasz Banaśkiewicz FT-83861/81/376/82      SLK/IS/1160/02	<b>Podpis :</b>	<b>Rys. nr :</b> 4
<b>Projektował :</b>	inż. Janusz Muś AG.II4/AZ/7131-2/502/01 SLK/BD/1199/02	<b>Podpis :</b>	
<b>Sprawdził :</b>	inż. Ryszard Sidorowicz SLK/0096/PWOK/03      SLK/BO/0961/03	<b>Podpis :</b>	<b>Data :</b> 02.2010