
PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE
A1 X=5 636 382,90 Y=6 590 011,55
A2 X=5 636 408,47 Y=6 590 040,16
A3 X=5 636 382,00 Y=6 590 087,96
A4 X=5 636 298,40 Y=6 590 120,26
A5 X=5 636 141,51 Y=6 590 180,79
A6 X=5 635 887,23 Y=6 590 279,79
PRZEJŚCIE PIESZYCH Z PŁYTEK BETONOWYCH
PRZEJŚCIE PIESZYCH Z PŁYTEK BETONOWYCH
L = 100,15 m
L = 111,26 m
L = 304,56 m
DG.Latosówka-Cegielnia y = 0,08 g
DG.Latosówka-Cegielnia y = 0,29 g
DG.Latosówka-Cegielnia y = 0,07 g
Odwarstwienie nawy z umocnieniem skarp płytami ażurowymi typu MEBA: 304,56 m
Przepust z rur PEHD spiralnie karbowanych Ø400 L=5,5 m
PZ D=101,15
PZ D=214,4
PZ D=106,45
PZ D=214,4
PZ D=101,15
Rów nr 1
Rów nr 2
Rów nr 3
Rów nr 4
Rów nr 5
Rów nr 6
Rów nr 7
Rów nr 8
Rów nr 9
Rów nr 10
Rów nr 11
Rów nr 12
Rów nr 13
Rów nr