


cm

07 13



ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

MATERIAŁY

- 1-Wpust uliczny żeliwny przejazdowy, typ ciężki wg PN/H-74081
- 2-Kłogi betonowe średnicy 50cm z betonu żwirowego klasy B250 /marka 250 wysokości 30 lub 50cm wg KB1-22 2.6/6/
- 3-Pięśćień żelbetowy ϕ 65 cm z betonu wibrowanego klasy B200/marka 200, stal zbroj SroS
- 5-Płyta fundamentowa grubości 15cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/
- 6-Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7cm

FIRMA "TOM"
Tomasz Kanaśkiński
ul. Focha 72/74 m. 42-300 Częstochowa
tel. 034 365 29 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98

FIRMA "TOM"
Tomasz Kanaśkiński
ul. Focha 72/74 m. 42-300 Częstochowa
tel. 034 365 29 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98 IDS 150253004



Transprojekt

KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYŃCZYM
WPUSTEM I OSADNIKIEM

RYS. NR 6