






PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY



WIDOK Z GÓRY




WIDOK OD CZOŁA



MATERIAŁY I WYMIARY

Średnica rury w cm	Wymiary w cm				
	d	a	b	c	e
40	42	64	60	80	105
50	50	75	75	100	125

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



ZASTOSOWANIE

1. Dla zjazdów z dróg lokalnych i gospodarczych o prędkości projektowej < 60 km/h

PRZEMIAN I WYMIARY
DLA Ø 40 H=30 DLA Ø 50 H=30

B	Ø	i < 0,5%		0,5% < i < 2%		objętość betonu	izolacja rur	izolacja ścian betonowych	umocnienie darmine
		L1	L2	L1	L2				
m	cm	m	m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²
40	30	2,48	2,52	2,42	2,58	0,71	6,7	5,5	2,2
60	30	2,97	3,03	2,91	3,09	0,96	8,4	3,4	2,5

UWAGA:

Zakończona ściankowe stosować dla przepustów pokrywanych pod zjazdami z dróg lokalnych i gospodarczych dla których prędkość projektowa < 60 km/h

w cm			Objętość betonu: m ³		izolacja	Powd- rnia- wano- ni
b	c	e	fundament	ścianki	betonowa	warstwa
0	80	105	0,17	0,19	2,8	1,1
5	100	125	0,21	0,27	4,2	1,3

FIRMA „TOM”
Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m.13, 42-200 Częstochowa
tel. 034 365 22 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98 IDS 150253006

PRZEPUST DROGOWY Z ZAKOŃCZENIEM
ŚCIANKOWYM