

Belki ławki o przekroju 6x4cm					
Lp.	Element 1	dl.	szt.	Razem	
1.	132	cm	2	264	cm
2.	125	cm	2	250	cm
3.	118	cm	2	236	cm
4.	111	cm	2	222	cm
5.	104	cm	2	208	cm
6.	97	cm	2	194	cm
7.	90	cm	2	180	cm
Razem:				1554	cm

Lp.	Element 2	dl.	szt.	Razem	
1.	203	cm	1	203	cm
2.	189	cm	1	189	cm
3.	175	cm	1	175	cm
4.	161	cm	1	161	cm
5.	147	cm	1	147	cm
6.	133	cm	1	133	cm
7.	119	cm	1	119	cm
Razem:				1127	cm

Razem:					
Razem:				2681	cm

Profilie zamknięte 40x40x2:					
Lp.	Element 3	dl.	szt.	Razem	
1.	45	cm	4	180	cm
2.	40	cm	2	80	cm
Razem:				260	cm

Element 1,2 wykonać jako belki 6x4cm przykręcane do profili o max. długościach:

- Element 1 - 6x4x203cm,
- Element 2 - 6x4x132cm


Fundament pod stołik szachownicy wylewany na mokro z betonu kl.B15, posadowienie na głębokości 1,00m

Rdzeń betonowy 40x40cm, wylewany na mokro z betonu klasy B15


**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 ELEMENTU (ILOŚĆ ELEMENTÓW - 2):**

1. Kłocki betonowe prefabrykowane z betonu kl.B15 - 45x45cm - szt.2
2. Kłocki betonowe prefabrykowane z betonu kl.B15 - 45x15cm - szt.2
3. Szara, graniłowa płyta - 60x60cm - szt.1
4. Fundament pod stołik 40x40cm - szt.1
5. Rdzeń betonowy 40x40cm - szt.1
6. Belki drewniane: 26,81mb
7. Profil zamknięty 4,0x40x2mm - szt.6 - 2,60mb


**UWAGA:**  
ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE 2X LAKIEROBEJCA DULUX W KOLORZE ŁAWKI (ORZECZCHOWY KOLOR ŁAWEK)



Płyty chodnikowe płukane gr.5.0cm
Podsyпка cem.-piaskowa gr.3.0 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.5.0 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.10.0 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm




Belka 6x4cm przykręcana do profili
Profil stalowy zamknięty 40x40x2mm
Kłoczek betonowy 45x45cm
wysokości 53cm z betonu kl.B15



Kostka graniłowa 8x10 cm
Podsyпка cem.-piaskowa gr.3.0 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.5.0 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.10.0 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm
Grunt rodzimy

Belka 6x4cm przykręcana do profili
Profil stalowy zamknięty 40x40x2mm
(zabezpieczony antykorozyjnie, rozmieszczony co 25 krótszy bok, 27cm dłuższy bok)
Kłoczek betonowy 45x15cm
wysokości 53cm z betonu kl.B15



PRACOWNIA PROJEKTOWA

42-280 CZĘSTOCHOWA, UL. BUSŁOWA 4C TEL. 034 3218-432  
0001246: 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SOBIESKIEGO 9 TEL. 0502 086 906

INWESTOR

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

INŻ. EDYTA JAMBOR

INŻ. EDYTA JAMBOR

INŻ. EDYTA JAMBOR

INŻ. EDYTA JAMBOR

INŻ. EDYTA JAMBOR

PRZEBUDOWA PŁYT RYNKU  
ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY

MSTÓW Płoc Mickiewicza działka numer ewid. 710 k.m. 6

MAŁA ARCHITEKTURA ŁAWKA PARKOWA TYPU C I STOŁIK SZACHOWY

tytuł i nazwisko

mgr inż. budowl. 9/07/SŁOKK

kon. - bud. 96/02

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

konstrukcyjna

data

09.2007

09.2007

09.2007

09.2007

09.2007

21

1:25

Pola szachownicy wyrzyc w płycie stołu naprzemian polerować i szlifować