




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



WIDOK Z GÓRY



WIDOK OD CZOŁA




MATERIAŁY I WYMIARY

Średnica rurki w cm	Wymiary		
	δ	a	b
40	42	64	60
50	50	75	75

ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



ZASTOSOWANIE

1. Dla zjazdów z dróg lokalnych i gospodarczych o prędkości projektowej < 60 km/h

PRZEMIAN I WYMIARY
DLA Ø 40 H=30 DLA Ø 50 H=30

B	Ø	i < 0,5%		0,5% < i < 2%		objętość betonu	izolacja rur	izolacja ścian betonowych	umocnienie darmog.
		L1	L2	L1	L2				
40	30	2,48	2,52	2,42	2,58	0,71	6,7	5,5	2,2
60	50	2,97	3,03	2,91	3,09	0,96	8,4	8,4	2,5

UWAGA:

Zakończenia ściankowe stosować dla przepustów położonych pod zjazdami z dróg lokalnych i gospodarczych dla których prędkość projektowa < 60 km/h

WYMIARY

Wymiary w cm				Objętość betonu: m ³		Izolacja darmog. m ²	Pow. rur. m ²
a	b	c	e	fundament	ścianki		
64	60	80	105	0,17	0,19	2,8	1,1
75	75	100	125	0,21	0,27	4,2	1,3

FIRMA „TOM”

Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m.13, 42-200 Częstochowa
tel. 034 365 22 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98

PRZEPUST DROGOWY Z ZAKOŃCZENIEM
ŚCIANKOWYM