
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Dodatkowe roboty renowacyjne w budynku Zespołu Szkół w Mstowie

ADRES INWESTYCJI : Mstów ul. Partyzantów 2

INWESTOR : Urząd Gminy Mstów

ADRES INWESTORA : 42-244 Mstów ul. 16-go Stycznia 14

JEDN. PROJEKT. : P.P.U.H. "PROFIL" I.S.G.

ADRES : 42-200 Częstochowa ul. Dekabrystów 33/38

BRANŻA : budowlana

OPRACOWAŁ : Roman Rezanowicz

PODSTAWA PRAWNA : Rozp.Min.Infrastr. z dn. 18 maja 2004 r.

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Dodatkowe roboty renowacyjne segmentów budynku Zespołu Szkół w Mstowie przy ul. Partyzantów 2				
1	45453100-8	ROBOTY RENOWACYJNE		
1.1		Renowacja kominów		
1 d.1.1	KNNR-W 3 1208-01 Spec.Tech. pkt 453-4	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą na tynkach kominów <wg projektu>142,7	m ² m ²	 142,700
2 d.1.1	KNNR 2 1902-04 Spec.Tech. pkt 453-4	Docieplenie ścian kominów płytami styropianowymi gr.3 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach <wg projektu> 142,7	m ² m ²	 142,700
3 d.1.1	KNNR 2 0504-02 Spec.Tech. pkt 453-4	Obróbki blacharskie czap kominowych z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm <wg projektu>52,64	m ² m ²	 52,640
1.2		Renowacja dachu nad wejściem głównym		
4 d.1.2	KNNR-W 4-01 0518-06 Spec.Tech. pkt 453-4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa <wg projektu>11,3	m ² m ²	 11,300
5 d.1.2	KNNR-W 4-01 0518-07 Spec.Tech. pkt 453-4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych j.w. - dwie następne warstwy Krotność = 2 11,3	m ² m ²	 11,300
6 d.1.2	KNNR 2 1202-02 Spec.Tech. pkt 453-4	Warstwy wyrównawczo-spadkowe pod pokrycie dachu z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 11,3	m ² m ²	 11,300
7 d.1.2	KNNR 2 1202-03 Spec.Tech. pkt 453-4	Warstwy wyrównawczo-spadkowe j.w. - zmiana grubości o średni 15 mm Krotność = 1,5 11,3	m ² m ²	 11,300
8 d.1.2	KNNR 2 0507-02 Spec.Tech. pkt 453-4	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 11,3	m ² m ²	 11,300
9 d.1.2	KNNR-W 3 1007-06 Spec.Tech. pkt 453-4	Dwukrotne malowanie farbą olejną z oczyszczeniem i podszpachlowaniem uprzednio malowanej osłony drewnianej zadaszenia <wg projektu>20,0	m ² m ²	 20,000
10 d.1.2	KNNR 4-04 1101-02 1101-05 Spec.Tech. pkt 453-4	Transport elementów rozebranego pokrycia dachowego z terenu rozbiórki do utylizacji przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 11,3*0,02	m ³ m ³	 0,226
11 d.1.2	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych 0,226	m ³ m ³	 0,226